



strip-extra

temeljno čistilo

1. Splošno

Sredstvo je močno čistilo za odstranjevanje premazov talnih oblog iz akrilnih disperzij in samosvetlečih emulzij. Lahko se ga uporablja uspešno tudi kot lahko alkalno čistilo. Sredstvo je biološko razgradljivo.

2. Področja uporabe

Čistilo je primerno za čiščenje vseh pralnih talnih oblog kot so PVC, linolej (pozor pri svetlih vrstah), trd beton, glinene ploščice, klinker, naravni in umetni kamen, epoksidne smole, guma, Colyvinil in ksilolit itd.

3. Doziranje

Na 10 litrov mlačne vode dodamo 0,5 – 2 litra čistila (5 – 20%)

Za splošno čiščenje in za odstranjevanje večjih onesaženj: na 10 litrov vode dodamo 2 -5 dl čistila (2-5 %).

4. Navodila za čiščenje

Raztopino nanesemo na površino in jo pustimo da deluje ca. 15 minut. Nato površino odrgnemo z modrim oziroma rjavim abrazivnim filcem. Ostanke čiščenja posesamo oziroma jih pobrišemo s krpo.

5. Poraba

10 litrov raztopine za 30-50m².

6. Posebna opozorila

Obrizge na obarvane oziroma polakirane površine in robne letve moramo takoj očistiti z vodo. Pred nanosom novega zaščitnega premaza moramo površino predhodno temeljito oprati s čisto vodo. Pri čiščenju svetlejših oblog iz linoleja in asfalta koncentracija čistila ne sme preseči 10 %.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

7. Tehnični podatki

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	-----
pH vrednost:	koncentrat: 12,3 / 10%: 10,6
Vsebovane snovi:	tenzidi, amini, topila, kompleksne spojine, dišave, voda
Razgradnja tenzidov:	preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID