



lawax

**čistilno negovalno sredstvo
z vsebnostjo voskov in akrila**

1. Splošno

Sredstvo čisti neguje in ustvarja sij v enem delovnem koraku. Ostanke vlažnosti pustijo na čiščeni površini svileni sijoč zaščitni film. Zaščitni film je varen pred zdrsom in vodoodporen. Film se ojača z vsako uporabo. Če želimo izreden sijaj izvajamo postopek čiščenja z sredstvom v nerazredčeni obliki.

2. Področja uporabe

Sredstvo je primerno za čiščenje vseh pralnih talnih oblog kot so npr.: plastika, PVC, Colovynil, glinene ploščice, klinker, naravni in umetni kamen, guma, epoxidna smola in asfalt.

3. Doziranje

Na 10 litrov mlačne vode dodamo 2 – 4 dl čistila (2 – 4 %).

4. Navodila za čiščenje

V primeru da je potrebno očistimo talno oblogo po postopku vlažnega brisanja. Raztopino nanašamo na talno površino s pomočjo mopa oziroma krpe. Trdovratne madeže obdelamo z abrazivnim filcem oziroma krtačo.

5. Posebna opozorila

Pripomočke po čiščenju operemo z vodo. Sredstvo mora biti zaščiteno pred zmrzaljo. Robove površin na katerih se nabirajo ostanki negovalnega sredstva očistimo od časa do časa s temeljnim čistilom. Sredstvo ni primerno za vzdrževanje brazdastih plastičnih talnih oblog, oblog iz lesa in plute. Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe proizvoda proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

6. Tehnični podatki

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	ne skladiščiti pod 0°C
pH vrednost:	koncentrat: 8 / 1% razt.: 7
Vsebovane snovi:	tenzidi, umetne snovi, voski, dišave, konzervansi, voda
Razgradnja tenzidov:	preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID