



star

Akrilna samosvetleča disperzija

1. Splošno

Sredstvo je akrilna samosvetleča disperzija za temeljno obdelavo vseh gladkih talnih oblog. Odlikuje ga neproblematičen nanos na talno površino, kratek čas sušenja in izjemen sijaj. Premaz je žilav, elastičen in pohodno varen. Ščiti tla pred predčasno izrabo in temnimi sledovi hoje. Olajša čiščenje po postopku vlažnega brisanja.

2. Področja uporabe

Sredstvo je primerno za premazovanje vseh gladkih talnih plastičnih oblog, PVC, vinylazbesta, linoleja, colovnila, gume, in asfalta.

3. Doziranje

Sredstvo nanašamo na površino v nerazredčenem stanju.

4. Navodila za čiščenje

Priprava: Pred nanosom premaza moramo površino temeljito očistiti vseh nečistoč.

Uporaba: Sredstvo zlijemo v nerazredčenem stanju na temeljito očiščeno talno površino in ga razprostremo s pripravo za razmazovanje v pasovih po celotni površini. Na talno površino naneseemo 1-2 sloja (odvisno od vpojnosti talne površine). Šele ko se predhodni premaz temeljito posuši lahko pričnemo z nanosom drugega sloja premaza. Čas sušenja premaza je ca. 30 minut in je odvisen od sobne temperature in zračne vlage.

5. Poraba

20-40 g/m²

6. Posebna opozorila

Pripravo za razmazovanje moramo takoj po končanju del temeljito sprati z vodo. Sredstvo je primerno za izdelavo premazov na površinah katere ne vsebujejo voskov. Sredstvo mora biti zaščiteno pred zmrzaljo.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

7. Tehnični podatki

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	ne skladiščiti po 0°C
pH vrednost:	koncentrat: 8,5
Vsebovane snovi:	umetne snovi, anionski in neionski tenzidi, dišave, konzervansi, voda
Razgradnja tenzidov:	preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID