

Hako – Hamster 650/800

Tehnični opis pometalnega stroja Hako – Hamster 650/800:



Hamster 650 E



Hamster 800 V

Hako Hamster 650/800, robustni industrijski pometalni stroji za brezprašno notranje in zunanje čiščenje manjših in srednje velikih površin. Velika zmogljivost pometanja, popolna napolnitev zbirne posode in močan filtrirni sistem zagotavljajo učinkovito delo. Robustna izdelava in konstrukcija zagotavljajo dolgo življenjsko dobo stroja. Enostavna uporaba in »Take-it-Easy« zbirna posoda z nihajnim ročajem ravno tako pripomore k udobju pri rokovanju.

Hako-Hamster 650 V / E

Delovni podatki:

Pometanje brez stranske ščetke	mm	505
Pometanje z stransko ščetko	mm	705
Hitrost pometanja	km/h	5

Zmogljivost pometanja:

Zmogljivost pometanja skladno z standardom VDMA 24441		
Brez stranske ščetke	m ² /h	2525
Z stransko ščetko	m ² /h	3525

Hako-Hamster 800 V / E

Delovni podatki:

Pometanje brez stranske ščetke	mm	670
Pometanje z stransko ščetko	mm	870
Hitrost pometanja	km/h	5

Zmogljivost pometanja:

Zmogljivost pometanja skladno z standardom VDMA 24441		
Brez stranske ščetke	m ² /h	3350
Z stransko ščetko	m ² /h	4350

Pogon Hamster 650 E:

Akumulatorski sistem z 1 akumulatorjem 12 V 70 Ah gel, pogonski motor 12 V, 750 W, vgrajen polnilec 120-230 V, kontrola akumulatorja in polnjenja, zaščita pred preveliko izpraznjenostjo akumulatorja, pogon naprej.

Pogon Hamster 650 V:

Moderen, tih, ekonomičen 1-valjni motor, maksimalne zmogljivosti 3,3 kW, rezervoar velikosti 2 litra, pogon naprej.

Pometalna enota:

Princip pometanja »preko« ščetke z centralno nastavljivo glavno ščetko Ø250 mm, mehanski pogon, nastavljiva stranska ščetka, katero lahko dvignemo, premera Ø400 mm. Stransko ščetko upravljamo iz operaterjevega delovnega mesta.

Zbirna posoda:

Popolna napolnjenost ene zbirne posode z zunanjim ročajem in odtisnjenim prijemom na posodi za lažje in udobnejše praznjenje. Kapaciteta 35 litrov, nosilnost 42 kg.

Filter in sesalna turbina:

Ploščati filter površine 1,5 m² izdelan iz materialov ki preprečujejo gnitje, stopnja filtracije min. 99,4 %. Mehansko gnana sesalna turbina. Ročna enota za stresanje filtra.

Udobje:

Upravljalčev ročaj se lahko nastavlja glede na višino uporabnika. Lahko se zloži brez uporabe orodja za transportne namene. Odstranjevanje zbirne posode z enostavnim nihajnim ročajem.

Tehnični podatki stroja:

	Hamster 650	
Skupna dolžina	mm	1100
Širina z stransko ščetko	mm	685
Višina z ročajem	mm	960
Višina z zloženim ročajem	mm	715
Teža V (pripravljen za delo)	kg	100
Teža E (pripravljen za delo)	kg	130

Pogon Hamster 800 E:

Akumulatorski sistem z dvema akumulatorjema 12 V 70 Ah gel, pogonski motor 24 V, 750 W, vgrajen polnilec 120-230 V, kontrola akumulatorja in polnjenja, zaščita pred preveliko izpraznjenostjo akumulatorja, pogon naprej.

Pogon Hamster 800 V:

Moderen, tih, ekonomičen 1-valjni motor, maksimalne zmogljivosti 3,3 kW, rezervoar velikosti 2 litra, pogon naprej, parkirna zavora.

Pometalna enota:

Princip pometanja »preko« ščetke z centralno nastavljivo glavno ščetko Ø250 mm, mehanski pogon, nastavljiva stranska ščetka, katero lahko dvignemo, premera Ø400 mm. Flap za večje smeti. Stransko ščetko in flap upravljamo iz operaterjevega delovnega mesta.

Zbirna posoda:

Popolna napolnjenost dveh zbirnih posod z zunanjim ročajem in odtisnjenim prijemom na posodi za lažje in udobnejše praznjenje. Kapaciteta 50 litrov, nosilnost 60 kg.

Filter in sesalna turbina:

Ploščati filter površine 1,5 m² izdelan iz materialov ki preprečujejo gnitje, stopnja filtracije min. 99,4 %. Mehansko gnana sesalna turbina. Ročna enota za stresanje filtra.

Udobje:

Upravljalčev ročaj se lahko nastavlja glede na višino uporabnika. Lahko se zloži brez uporabe orodja za transportne namene. Odstranjevanje zbirne posode z enostavnim nihajnim ročajem.

Tehnični podatki stroja:

	Hamster 800	
Skupna dolžina	mm	1100
Širina z stransko ščetko	mm	850
Višina z ročajem	mm	960
Višina z zloženim ročajem	mm	715
Teža V (pripravljen za delo)	kg	120
Teža E (pripravljen za delo)	kg	175

	Kos potrebno	Šifra
Hako-Hamster 650 V Kompleten stroj z bencinskim motorjem kot je opisano zgoraj vključno z centralno in stransko ščetko.		HAK99640310
Hako-Hamster 650 E Kompleten stroj z elektro motorjem kot je opisano zgoraj vključno z akumulatorjem 12 V 70 Ah gel, vgrajenim polnilcem, centralno in stransko ščetko.		HAK99640320
Hako-Hamster 800 V Kompleten stroj z bencinskim motorjem kot je opisano zgoraj vključno z centralno in stransko ščetko.		HAK99640410
Hako-Hamster 800 E Kompleten stroj z elektro motorjem kot je opisano zgoraj vključno z setom akumulatorjev 12 V 70 Ah gel, vgrajenim polnilcem, centralno in stransko ščetko.		HAK99640420
Dodatki		
Set za pometanje preprog (samo za Hamster 650 E in 800 E) Vsebuje dodatni zaščitni del stranske ščetke, dodatno zaščito za filter in avtomatsko zaustavitev ščetk ob zaustavitvi stroja.		HAK99646000
Centralna ščetka Hamster 600 V/E		V pripravi
Centralna ščetka Hamster 800 V/E		HAK01055030
Stranska ščetka Hamster 650 + 800 V		HAK01270970
Stranska ščetka Hamster 650 + 800 E		HAK01270920

Tehnične karakteristike so zgolj informativne narave in dobavitelj ni dolžan javiti kakršnih koli sprememb kupcu! Dragomelj 01.01.2011.