



## **strip forte**

**Temeljno čistilo**

### **1. Splošno**

Sredstvo je zelo učinkovito, koncentrirano temeljno čistilo za odstranjevanje zaščitnih premazov narejenih iz akrilnih disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi nečistoče vseh vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko razgradljivo.

### **2. Področja uporabe**

Čistilo je namenjeno za čiščenje vseh pralnih talnih oblog kot so npr. PVC, trd beton, glinene ploščice, klinker, naravni in umetni kamen, guma in ksilolit.

### **3. Doziranje**

**Odstranjevanje premazov:** Na 10 litrov mlačne vode dodamo 0,5 – 2 litra čistila (5 – 20%).

**Odstranjevanje močnejših nečistoč:** na 10 litrov vode dodamo 2 – 5 dl čistila

### **4. Navodila za čiščenje**

Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na nečistočo ca. 15 minut. Površino nato odrgnemo z modrim oziroma rjavim abrazivnim filcem. Ostanke čistila nato posesamo s sesalnikom za vodo oziroma obrišemo s krpo.

### **5. Poraba**

10 litrov raztopine za 30 – 50m<sup>2</sup>.

### **6. Posebna opozorila**

Obrizge raztopine na barvane, lakirane površine in robne letve je potrebno takoj oprati z vodo. Pred nanosom premaza je potrebno površino oprati s čisto vodo. Sredstvo ni primerno za čiščenje linoleja (razbarvanje) in asfalta.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

### **7. Tehnični podatki**

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	-----
pH vrednost:	koncentrat: 11,8 / 10% razt.: 11,0
Vsebovane snovi:	tenzidi, amini, topila, alkalne soli, dišave, voda
Razgradljivost tenzidov:	preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID