



turbolino

temeljno čistilo za linolej

1. Splošno

Sredstvo topi popolnoma in ekstremno hitro stare premaze izdelane na bazi voskov in umetnih snovi. Čistilo je zelo učinkovit koncentriran proizvod za odstranjevanje slojev premazov na talnih oblogah narejenih iz disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Odstranjuje tudi zelo učinkovito nečistoče vseh vrst. Sredstvo je alkalno.

2. Področja uporabe

Čistilo je izdelano posebej za temeljno čiščenje linoleja lahko pa ga uporabljamo tudi za čiščenje ostalih pralnih talnih površin izdelanih iz plastike, PVC, epoksindne smole, gume, colovinila, ksilolita ipd.

3. Doziranje

V 8 – 9 litrov vode dodamo 1 – 2 litra sredstva (10 – 20%).

Za splošno čiščenje in odstranjevanje večjih nečistoč: v 9 litrov vode dodamo 0,5 – 1 liter sredstva (5 – 10%).

4. Navodila za čiščenje

Raztopino razprostremo po talni površini in jo pustimo da deluje na nečistočo ca. 2 – 5 minut. Površino nato odrgnemo; ostanke čistila nato posesamo s sesalnikom za vodo oziroma jih obrišemo.

5. Poraba

10 litrov raztopine za 30 – 50m².

6. Posebna opozorila

Obrizge raztopine na barvane in lakirane površine in robne letve je potrebno takoj oprati z vodo. Pred ponovnim nanosom premaza površino temeljito speremo s čisto vodo. Sredstvo ne razbarva linoleja in ni primerno za čiščenje asfalta.

Varnostni nasveti v EU – upoštevajte navedbe v varnostnem listu.

Za škodo nastalo zaradi nestrokovne uporabe izdelka, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

7. Tehnični podatki

Rok trajanja:	minimalno 2 leti
Skladiščenje:	-----
pH vrednost:	koncentrat: 13,6 / 10% razt.: 12,1
Vsebovane snovi:	anionski in neionski tenzidi, NTA, vodotopna topila, posredovalci raztapljanja, fosfati, dišave, voda
Razgradnja tenzidov:	preko 90%

Proizvajalec:



PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID