

Profesionalni industrijski sesalniki



Industrijski sesalniki za sesanje tekočin in trdnih delcev

Nilfisk industrijski sesalniki so proizvod popolne specializacije in tehnologije na področju industrijskega čiščenja. Kvalitetna izdelava, neprimerljiva moč ter konkretne rešitve za različne uporabnike uvrščajo industrijske sesalnike Nilfisk na vodilno mesto na svojem področju.

S2B-L50

Enofazni industrijski sesalnik za uporabo v gradbeništvu in industriji.

Napetost (V): 230
Moč (kW): 2
Površina filtra(cm²): 19500
Premer cevi (mm): 70
Hrup (dB(A)): 74
Pretok zraka (m³/h): 330
Podtlak (mbar): 210
Kapaciteta zbirne posode (lit): 50
Dimenzije (mm): 795x600x1275
Teža: (kg): 64



Efektiven in enostaven sistem čiščenja filtra!

Dodatki
niso
vključeni
v
komplet.

S3B-L100

Enofazni industrijski sesalnik za uporabo v gradbeništvu in industriji.

Napetost (V): 230
Moč (kW): 3
Površina filtra(cm²): 19500
Premer cevi (mm): 70
Hrup (dB(A)): 75
Pretok zraka (m³/h): 486
Podtlak (mbar): 210
Kapaciteta zbirne posode (lit): 100
Dimenzije (mm): 795x600x1570
Teža: (kg): 70



Praktično praznjenje odstranljive zbirne posode.

VHS120

Napetost (V): 230
Moč (kW): 2
Površina filtra(cm²): 16000
Premer cevi (mm): 50
Hrup (dB(A)): 74
Pretok zraka (l/min): 5500
Podtlak (kPa): 21
Kapaciteta zbirne posode (lit): 37
Dimenzije (mm): 560x570x1015
Teža: (kg): 38



NOVO!

S3 L100 LC

Enofazni industrijski sesalnik za uporabo v gradbeništvu, industriji in obrti.

Napetost (V): 230
Moč (kW): 3
Površina filtra(cm²): 19500
Premer cevi (mm): 70
Hrup (dB(A)): 71
Pretok zraka (m³/h): 486
Podtlak (mbar): 210
Kapaciteta zbirne posode (lit): 100
Dimenzije (mm): 800x600x1580

Z elektronsko armaturno ploščo za enostavno uporabo in stalnim nadzorom nad delovanjem.



Najbolj razširjeni modeli industrijskih sesalnikov po svetu.

T30S-L100

Trofazni industrijski sesalnik za uporabo v gradbeništvu in industriji.

Napetost (V): 400
Moč (kW): 3
Površina filtra(cm²): 19500
Premer cevi (mm): 70
Hrup (dB(A)): 70
Pretok zraka (m³/h): 350
Podtlak (mbar): 310
Kapaciteta zbirne posode (lit): 100
Dimenzije (mm): 980x600x1530
Teža: (kg): 103



Neprekinjeno delovanje 24/7

Enofazni industrijski sesalnik, eksplozijsko varen model z **ATEX** certifikatom. Cona 22.

Opcijski filtri:
- HEPA14 ali ULPA15
- Odstranljiva zbirna posoda iz nerjavečega jekla 37L

VHS110 Z22

Napetost (V): 230
Moč (kW): 1.1
Površina filtra(cm²): 10000
Premer cevi (mm): 50
Hrup (dB(A)): 73
Pretok zraka (m³/h): 216
Podtlak (mbar): 220
Kapaciteta zbirne posode (lit): 37
Dimenzije (mm): 560x570x1240
Teža: (kg): 42



Anti eksploziven!

T40W L 100

Trofazni industrijski sesalnik z velikim pretokom zraka.

Napetost (V): 400
Moč (kW): 4
Površina filtra(cm²): 19500
Premer cevi (mm): 70
Hrup (dB(A)): 72
Pretok zraka (m³/h): 489
Podtlak (mbar): 300
Kapaciteta zbirne posode (lit): 100
Dimenzije (mm): 1130x600x1530
Teža: (kg): 139



Neprekinjeno delovanje 24/7

Industrijski sesalniki na komprimiran zrak so namenjeni delovanju v conah, kjer ni dovoljena uporaba električnih vtičnic. Eksplozijsko varen model z **ATEX** certifikatom. Cona 1.

VHC 110 Z1

Poraba zraka (nl/min): 630
Zahtevani tlak (bar): 4/7
Napetost (V): 230
Moč (kW): 1.1
Površina filtra(cm²): 16000
Premer cevi (mm): 50
Hrup (dB(A)): 71
Pretok zraka (6bar) (l/sek): 33
Podtlak (kPa): 32.5
Kapaciteta zbirne posode (lit): 37
Dimenzije (mm): 570x560x1010
Teža: (kg): 37



Anti eksploziven!

Sesalnik za sesanje tekočin

Sesanje tekočin še nikoli ni bilo tako enostavno! Močan enofazni industrijski sesalnik za sesanje tekočin z ventilom za enostavno praznjenje zbirne posode.

VHO 200

Napetost (V): 230
Moč (kW): 2.4
Hrup (dB(A)): 70
Pretok zraka (m³/h): 270
Podtlak (mbar): 230
Kapaciteta zbirne posode (lit): 75
Teža: (kg): 60



Separator za
kovinske
delce 22L
Opcijsko



Sesalnik za sesanje olj

Sesalnik za sesanje olj in drugih trdnih delcev. Trdne in tekoče snovi se v separatorju ločijo za ločeno zbiranje odpadkov ali ponovno uporabo.

ECOIL-22

Na voljo v enofazni verziji.
Napetost (V): 400
Moč (kW): 2.2
Premer cevi (mm): 50
Hrup (dB(A)): 71
Pretok zraka (m³/h): 306
Podtlak (mbar): 330
Kapaciteta zbirne posode (lit): 180
Kapaciteta zbirne posode (lit): 30
Črpalka: 0.37
Dimenzije (mm): 1050x670x1500
Teža: (kg): 135



Vključuje črpalko
za praznjenje
tekočin iz
rezervoarja.

Sesalnik za farmacijo

VHW320 LC

Napetost (V): 400
Moč (kW): 1.5
Površina filtra(cm²): 10000
Premer cevi (mm): 50
Hrup (dB(A)): 60
Pretok zraka (m³/h): 192
Podtlak (mbar): 185
Kapaciteta zbirne posode (lit): 25
Dimenzije (mm): 535x440x1170
Teža: (kg): 73



Neprekinjeno
delovanje
24/7

VHW321 LC

Napetost (V): 400
Moč (kW): 1.5
Površina filtra(cm²): 10000
Premer cevi (mm): 50
Hrup (dB(A)): 61
Pretok zraka (m³/h): 190
Podtlak (mbar): 185
Kapaciteta zbirne posode (lit): 25
Dimenzije (mm): 735x440x1170
Teža: (kg): 83



Neprekinjeno
delovanje
24/7



Enostaven
sistem za
čiščenje filtra.
PullClean

Pnevmatski transportni sistemi Trimer

Pnevmatski transporterji prenašajo suhe surovine, kot so praškasti in / ali granulirani materiali, ki napajajo predelovalne stroje in druge sisteme, npr. dozirni stroji, mešalniki.

A128XR

Napetost (V): 230
 Moč (W): 1000
 Površina filtra (cm²): 7500
 Premer cevi (mm): 40
 Hrup (dB(A)): 74
 Pretok zraka (m³/sec): 45
 Podtlak (mbar): 215
 Kapaciteta zbirne posode (lit): 304 INOX
 Dolžina cevi (m): 3
 Teža: (kg): 14



Možnost
 transporta
 200-300 kg/h
 na 3m višine in
 3m dolžine.

Industrijski sesalnik za zbiranje ostanov plastike, papirja, blaga ipd. v proizvodnji liniji.

R104 V

Trofazni industrijski sesalnik z odličnim pretokom zraka.

Napetost (V): 400
 Moč (kW): 0.9
 Površina filtra (cm²): 11500
 Premer cevi (mm): 50
 Hrup (dB(A)): 68
 Pretok zraka (m³/h): 156
 Podtlak (mbar): 230
 Kapaciteta zbirne posode (lit): 114
 Dimenzije (mm): 560x560x1200
 Teža (kg): 38



Neprekinjeno delovanje 24/7

Seti in dodatki



Z7 24145 Set za splošno čiščenje Ø40
 Z7 24146 Set za splošno čiščenje Ø50

Z7 24150 Set za industrijsko čiščenje Ø40
 Z7 24151 Set za industrijsko čiščenje Ø50



Z7 24155 Set za farmacevtsko čiščenje Ø40
 Z7 24156 Set za farmacevtsko čiščenje Ø40

Z7 24186 Set za ATEX čiščenje tal Ø40
 Z7 24183 Set za ATEX čiščenje tal Ø50



Z7 24187 Set za ATEX čiščenje proizvodnje linije Ø40
 Z7 24184 Set za ATEX čiščenje proizvodnje linije Ø50

Z7 24185 Set za ATEX čiščenje tal in proizvodnje linije Ø40
 Z7 24182 Set za ATEX čiščenje tal in proizvodnje linije Ø50



4072200616 Set za čiščenje pri visokih temperaturah Ø40
 4072200617 Set za čiščenje pri visokih temperaturah Ø50
 4072200612 Set za antistatično čiščenje Ø40
 4072200613 Set za antistatično čiščenje Ø50



