

KATALOG PREMAZOV "MANJ JE VEČ"



HITRA REŠITEV

GENERALNO ČIŠČENJE
Tovarniško zaščitene podlag



BENT.SI





MANJ JE VEČ.
manj dela več efekta.

1



1 oseba odstrani 400-600m² v 8 ih urah



poraba odstranjevalca po vogalih je 0,5 L na 100 m²

2

Solex metoda

Postopek odstranjevanja premaza s "Solex spray metodo" - pri tem odstranjevalec napršimo na tla in takoj oribamo z enoploščnim strojem z zelenim ali rjavim filcem. Po obdelavi s filcem tal ni potrebno nevtralizirati in sušiti. Tla lahko nemudoma premažemo z izbranim premazom. **Postopek je bolj preprost in veliko hitrejši** v primerjavi s klasičnim odstranjevanjem. **Ni primerno za tla iz gume.**

Solex

Sredstvo za hitro suho odstranjevanje premazov na vseh premazanih površinah. Odlikuje ga enostavnost uporabe. Zelo se izkaže tudi na parketu. Solexa po uporabi ni potrebno izpirati s površine.



2 osebi odstranita 300-500m²



2,5 L čistilnega sredstva za približno 100m²



Mehansko odstranjevanje s Twister filci

Če imamo na voljo kombiniran čistilni stroj s pritiskom vsaj 35kg na ščetko je najlažje in najceneje odstraniti premaz z diamantnim filcem, brez uporabe kemičnih odstranjevalcev. Pri tem je potrebno paziti, da uporabljamo diamantni twister filc rdeče barve.


Baby 43

Kombinirani čistilni stroj Baby 43 Li je primeren za prav vsako okolje, kjer želimo ekonomično in učinkovito čiščenje. Baby 43 Li lahko uporabljajo tudi neizkušeni uporabniki in dosežejo odličen efekt čiščenja.

Zahtevnost dela 
Umazanost dela 

Filc zelen

Idealen filc za temeljito čiščenje premazanih talnih površin, kadar tla želimo osvežiti z domazovanjem. Najenostavnejši način je obdelava tal z enoploščnim strojem po spray metodi s sredstvom Solex. Tla lahko operemo tudi s kombiniranim čistilnim strojem, zelenim filcem in čistilom Piccomat.



Zahtevnost dela 
Umazanost dela 

Klasično odstranjevanje premazov

3



Turbo Strip



Najbolj učinkovit odstranjevalec

Močan odstranjevalec premazov iz pralnih talnih površin, kot so plastika, PVC, trd beton, naravni in umetni kamen. Pakiranje: 1L in 10L. Ph: 12,5



Turbo lino



Brez možnosti napak na vseh površinah

Močan odstranjevalec premazov iz pralnih talnih površin, kot so plastika, PVC, trd beton, naravni in umetni kamen. Pakiranje: 1L in 10L. Ph: 10,5



Strip-extra



Najbolj univerzalen odstranjevalec

Močan odstranjevalec premazov iz pralnih talnih površin, kot so plastika, PVC, trd beton, naravni in umetni kamen. Pakiranje: 1L in 10L. Ph: 12,5



Push ami



Neutrizator

Neutrizator površin po uporabi alkalnih odstranjevalcev. Pakiranje: 1L in 10L. Ph: 2,5



ŠOLA ODSTRANJEVANJA PREMAZOV

Klasičen postopek odstranjevanja premazov vključuje naslednje korake: premaz temeljito namočimo z raztopino odstranjevalca, počakamo 20 minut nato oribamo površino z enoploščnim strojem in filcem. Oriban premaz posesamo z ekstrakcijskim strojem ali sesalnikom za vodo. Tla nevtraliziramo z veliko vode ali s 15% raztopino Push Ami-ja. Počakamo, da se tla dobro posušijo. Izbor odstranjevalca je odvisen od vrste tal: za vinil, pvc, kamen in vinas uporabljamo Turbo strip, za linolej in pluto Turbo lino, za gumo pa Strip extra.



ekipa 3 ljudi odstrani 100-200m² v 8 ih urah.



čas sušenja oribanih tal pred premazovanjem

- Vinil in vinas **2h**
- Gume **12h**
- Linolej **24 h**

Zahtevnost dela
Umazanost dela



PREMAZI



Barraglanz

Visoko kvaliteten in obstojen premaz

Premaz za premazovanje vseh gladkih talnih oblog iz kavčuka, PVC, linoleja, lesa, parketa, laminatov, naravnega in umetnega kamna, epoksi in ostalih industrijskih tlakov. Neobčutljiv na neravnine. Premaz je idealen za obnovo površin v kombinaciji s Solex sistemom. Pakiranje: 10L. Ph: 9

Star sport

Protizdrsni premaz

Premaz za specifične potrebe sodobnih športnih dvoran. Premaz je elastičen in naredi zaščitni sloj. Izdelek izpolnjuje zahteve standarda DIN 18032-2 za športne površine. Tla zavaruje pred hudimi mehanskimi obremenitvami in prezgodnjo obrabo. Pakiranje: 10L. Ph: 8,5

Star hospital

Bolj odporen premaz na dezinfekcijo

Premaz za premazovanje gladkih talnih oblog kot so PVC in linolej. Odlikuje ga minimalna občutljivost za neravnine, odlična popravljivost, odlična preplastitev. Premaz se suši hitro, ima lep sijaj in je pohodno varen. Zelo visok sijaj premazane površine dosežemo s poliranjem po metodi High-speed. Pakiranje: 10L. Ph: 8,5.

Optima

Visoko svetleči in visoko odporen premaz

Premaz za premazovanje gladkih talnih oblog kot so PVC in linolej. Minimalna občutljivost na neravnine, odlična popravljivost, odlična preplastitev. Premaz se suši hitro in ima lep sijaj in je pohodno varen. Zelo visok sijaj premazane površine dosežemo s poliranjem po metodi High-Speed. Pakiranje: 10L. Ph: 8,5

NOVO



DRYFT

Revolucija čiščenja učilnic in sanitarij

- ✓ Porabite manj vode in očistite več
- ✓ Dvakrat hitrejšo čiščenje kot običajni stroji.
- ✓ Poenostavi dnevno čiščenje

Naročila pošljite na:
prodaja@bent.si
01/589 63 30