

Odločitev na dolgi rok

Čiščenje, vzdrževanje ali zamenjava

Zelo umazana tekstilna tla

Pri bolj umazanih talnih oblogah največ dvakrat letno izvedemo postopek mokrega generalnega čiščenja. Pri tem postopku se čas celotne obdelave zaradi prisotnosti vlage poveča. Veliko pa vas razmišlja o zamenjavi talne obloge. Postopki vgradnje so znani – staro oblogo je treba odstraniti in pripraviti podlago za novo.

Odstranjevanje grobe umazanije

Talne obloge s površine odstranimo fizično, ostanke pa s talnimi strgali in stroji. S talnimi strgali mehansko postrgamo odvečno lepilo ali ostanke talne obloge. Pri večjih površinah si pomagamo s strojno opremo. Enokolturni stroji za struganje in brušenje so za tovrstno delo idealen pripomoček. S krožno rotacijo stroja se ohranja ravnina tal. Enakomerno odstranjevanje bistveno skrajša postopek predpriprave pred postopkom z valjčnimi stroji. Oprema, kot so jeklene ščetke, plošče za brusni papir in brusne mrežice, plošče s korundnimi brusni, volframove karbidne plošče in površinskorezkalne plošče, je nepogrešljiva za pravilno pripravo tal. Da pa bi tudi vse drugo v prostoru ostalo v



najboljšem stanju in da med obdelavo ne bi zapraskali celotnega prostora, poskrbimo z odsesovalnimi obroči.

Tovrstni stroji so s primernimi delovnimi orodji primerni tudi za mokro ribanje in ščetkanje tal, kristalizacijo kamna in šamponiranje tekstilne talne obloge.

Občutite varnost

Poskrbeti je treba za elegantno in estetsko talno oblogo, pa tudi za varen korak. Predpisi in EC-direktive tu niso dovolj, zanj lahko največ naredite sami. V veliko

pomoč so prav v ta namen razviti protizdrsni trakovi, ki se namestijo na površino. Protizdrsni trakovi so učinkovita rešitev za spolzka, mastna ali mokra tla, saj preprečujejo padce in nesreče zaradi zdrsa. Z njimi lahko preprečimo tudi stroške zaradi odsotnosti z dela, ki nastanejo zaradi nesreč in poškodb na delovnem mestu.

Rešitev s protizdrsnim trakom je preprosta in trajna. Samolepilni trak preprosto nalepimo na očiščeno in suho površino. Možna je takojšnja uporaba, njegovo vzdrževanje pa ni potrebno. Uporabljamo ga lahko na grobih in gladkih površinah, kot so stopnice, dovozi in hodniki, in to tako ob srednji kot tudi veliki prožnosti podlage (npr. plovila, jadralske deske, vodne smuči, kopalnice in kabine za prhanje ter tekoči trak). Seveda lahko zdrse preprečimo tudi s primerno talno oblogo za mokre površine.

*Boštjan Merela
Bent excellent, d. o. o.*

Ekstrakcijski kemični sesalnik Magic Hydro v akciji samo 248,30 €

Magic Hydro je ekstrakcijski kemični sesalnik primeren za kemično čiščenje avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva, tekstilnih in trdih talnih oblog. Sesalnik lahko uporabljate tudi za klasično suho sesanje ali sesanje tekočin.

Sesalnik ima vgrajeno črpalko in sesalni motor, da lahko istočasno perete in sesate. S črpalko ekstrakcijsko čistilo napršite na čiščeno površino in takoj za tem izsesate, da se površina osuši.



Pribor in filter za suho sesanje



Pribor za ekstrakcijo in pomivanje stekel



BENT
excellent

Dragomelj 82, 1230 Domžale, tel. 01 589 63 30

www.bent.si

